NEC U321H

Professional Ultra-Short-Throw Projector

Scheda tecnica

Con una risoluzione di 1080p e un contrasto di 10.000:1 l'U321H fornisce una qualità d'immagine perfetta per contenuti molto dettagliati così come film di alta qualità, incluso il contenuto 3D di lettori Blu-Ray, grazie al supporto HDMI 3D. Questo proiettore ultra-short throw libera spazio all'interno di aule e sale riunioni di piccole e medie dimensioni, proiettando su schermi con misure da 85-100” senza creare ombra o abbagliamento. In applicazioni esigenti nell'istruzione superiore come design ed engineering la risoluzione 1080p verrà apprezzata per l'alto livello di dettaglio raggiunto. Questo modello può essere reso interattivo anche successivamente con l'opzione multi-penna e/o multitouch.

L'U321H è particolarmente adatto ad aule e sale riunione di piccole a medie dimensioni.

Vantaggi

Ottima qualità d’immagine – grazie ad una risoluzione di 1080p ed un contrasto di 10000:1.

Senza ombre e riflessi sullo schermo – grazie alla proiezione Ultra Corta.

Interattività Multi-pen Opzionale – con un vero supporto gestuale su qualsiasi tipo di superficie.

Connettività adeguata alle esigenze future – incl. MHL e supporto di rete.

Staffe di montaggio incluse – installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	NEC U321H
Gruppo di prodotti	Professional Ultra-Short-Throw Projector
Codice Prodotto	60003952

Immagine

Tecnologia di proiezione	1-Chip - DLP™ tecnologia			
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (FULL-HD)			
Formato schermo	16:9			
Rapporto di contrasto	10000:1			
Luminosità	3200 Lumen (approssimativo 85% Modalità eco)			
Lampada	260 W AC (220 W AC Modalità eco)			
Durata della sorgente luminosa [ore]	3000 (4000 Modalità eco)			
Obiettivo	F= 2,4, f= 3,72 mm			
Offset lente [%]	65			
Angolo di proiezione [°]	57			
Rapporto di proiezione	0,25 : 1			
Distanza di proiezione [m]	0,195 – 0,306			
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 254 / 100"; Minimo: 215 / 85"			
zoom	Zoom digitale			
Adattamento focalizzazione	Manuale			
Risoluzioni supportate	1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1152 x 870 (MAC 21"); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p);	1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+);	1440 x 900 (WXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50);	640 x 480 (VGA/ MAC 13"); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 576 SDTV 480p/480i; 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16")
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz			

Connettività

Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Connettori Digitali	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ con supporto MHL
Video	Ingresso: 1 x RCA
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Mini USB; 1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Signali Video	NTSC; NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermoimmagine; Formato immagine; Funzione help; Help Eco Mode; ID set; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezione Fonte Diretta; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	312 (Normal) / 264 (Eco) / 2.2 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]	383 x 85 x 308 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	4,7
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 34 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80 senza condensazione
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 to 60
Umidità di stoccaggio [%]	da 20 a 90 senza condensazione

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia	CE; Gost-R; RoHS; TUEV GS
Altoparlanti [W]	1 x 8 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari	3D Ready; AMX Beacon; Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione Keystone manuale (V= +/- 5°); Crestron RoomView; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 30 lingue; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PJ LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Timer spegnimento e accensione

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf
Standard ecologici	compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori	3 anni di garanzia paneuropea
Sorgente di Luce	6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione; Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP04WK; Manuale utente; Piastra di fissaggio; Security Sticker; Telecomando IR (RD469E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali	DisplayNote; DLP-Link occhiali 3D (NP02GL, Volfoni-Fit); Lampada di ricambio (NP34LP); Supporto a Muro, Manuale e Regolabile in Altezza PJ03WHM; Supporto a Muro, Mobile e Motorizzato NP02HM; PJ03MHA; Supporto a Muro, Motorizzato e Regolabile in Altezza PJ03WHA

CE TUEV GS Gost-R RoHS

© Copyright 2025 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 11.04.2025